



## D60 C – Kompakt und leistungsstark

Bei der D60 C handelt es sich um eine kompakte 3-achsige Lokomotive mit diesel-hydraulischem Antrieb. In den letzten Jahren wurde diese Lokomotive immer weiterentwickelt und entspricht heute dem neuesten Stand der Technik.

Der Antrieb kann über einen Dieselmotor vom Hersteller MTU oder CATERPILLAR erfolgen. Hier halten wir die momentan aktuelle Abgasstufe EU Stage III B / F-Zyklus ohne Harnstoffeinspritzung ein.

Die D60 C ist die passende Lösung für die hohen Anforderungen von Anschlussbahnen. Durch Verwendung von ausschließlich bahntauglichen Komponenten garantieren wir eine sehr hohe Verfügbarkeit der Lokomotive.

### Technische Daten

Länge über Puffer	10.760 mm
Breite	3.080 mm
Höhe	4.255 mm
Gesamtgewicht	66 t ±3%
Radsatzlast	22 t ±3%
Spurweite	1.435 mm
Achsfolge	C
Gesamtrabstand	4.400 mm
Motorleistung	522 kW - 708 kW
Anfahrzugkraft	218 kN
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h - 40 km/h
Kuppe / Wanne	250 m / 300 m
Treibrad Ø neu / abgenutzt	1.000 mm / 920 mm
Minimaler Kurvenradius	60 m
Kleinste	
Dauerfahrgeschwindigkeit	ca. 6,0 km/h
Fahrzeuggestattung	UIC 505-1
Betriebsvorräte	2.400 l Dieselkraft 320 kg Sand

### GMEINDER LOKOMOTIVEN GmbH

Anton-Gmeinder-Str. 5  
74821 Mosbach  
Germany  
Telefon +49 6261 6747-0  
info@gmeinder-lokomotiven.de  
www.gmeinder-lokomotiven.de